

kompletné montážne súbory  
pre každú miestnosť



**48h**  
technická  
podpora  
zadarmo



## Výhody

- minimálna montážna výška - tenký vykurovací prvok len 3,5 mm (vykurovací kábel nezaberá takmer žiadny priestor)
- montáž priamo pod podlahovú krytinu – vhodné pod všetky bežné podlahové krytiny
- vhodné na akýkoľvek podklad, pri rekonštrukcii možné použiť i na pôvodnú dlažbu
- rýchlejší nábeh vykurovania než u bežných systémov
- možnosť vyhrievania vybraných miest alebo celých plôch
- ľahká a rýchla inštalácia:

**s rohožou** - pre miestnosti s pravidelným pôdorysom

**s káblom** - pre miestnosti s nepravidelným pôdorysom

## Použitie

- novostavby / rekonštrukcie
- súkromné i komerčné objekty
- vhodné pre všetky typy miestností - kúpeľne, WC, kuchyne, chodby, obývačky, ...




kúpeľne, WC



kuchyne



chodby



obývačky

- ako hlavný vykurovací systém
- pre celoročné vyhrievanie chladných a vlhkých miestností
- doplnkové vykurovanie v prechodných obdobiach – vhodné i pre byty a domy, kde je inštalovaný iný hlavný zdroj tepla

## Regulácia

Presné termostaty európskej výroby s kvalitou overenou mnohými rokmi.

- programovateľný termostat s podlahovým snímačom typ OCC2-1991 - možnosť nastavenia rôznych teplôt až pre 4 denné obdobia
- základný termostat s podlahovým snímačom typ OTN-1991 - ľahké ovládanie vypínačom a otočným gombíkom

programovateľný  
termostat



základný  
termostat





## Obsah montážnej súpravy s rohožou

- 1 dvojžilová vykurovací rohož s ochranným opletením a so samolepiacimi páskami
- 2 termostat - **a** programovateľný - **b** základný
- 3 podlahový snímač (súčasť termostatu)
- 4 podomietková krabica pre montáž termostatu
- 5 2x montážna trubica - pre podlahový snímač a prívod vykurovacej rohože



## Obsah montážnej súpravy s káblom

- 1 tenký jednožilový vykurovací kábel s ochranným opletením
- 2 obojstranná lepiaca páska
- 3 fixačný pás Grufast
- 4 samolepiaca hliníková páska
- 5 podomietková krabica pre montáž termostatu
- 6 podlahový snímač (súčasť termostatu)
- 7 termostat - **a** programovateľný - **b** základný
- 8 2x montážna trubica - pre podlahový snímač a prívod vykurovacieho kábla



**48h**  
technická  
podpora  
zadarmo



## Prehľad súprav s rohožou

obj. č.	plocha (m <sup>2</sup> )	výkon (W)
<b>s programovateľným termostatom</b>		
9111	1	150
9112	2	300
9113	3	450
9114	4	600
9115	5	750
<b>so základným termostatom</b>		
9101	1	150
9102	2	300
9103	3	450
9104	4	600
9105	5	750

## Prehľad súprav s káblom

obj. č.	plocha (m <sup>2</sup> )	výkon (W)
<b>s programovateľným termostatom</b>		
1311	0,8 ... 1,3	160
1312	1,3 ... 2,3	280
1313	2,3 ... 3,7	450
1314	3,7 ... 5,3	640
1315	5,3 ... 7,5	960
1316	7,5 ... 12	1550
<b>so základným termostatom</b>		
1301	0,8 ... 1,3	160
1302	1,3 ... 2,3	280
1303	2,3 ... 3,7	450
1304	3,7 ... 5,3	640
1305	5,3 ... 7,5	960
1306	7,5 ... 12	1550

## Montáž - rohož



montáž vykurovacej rohože

detail nastrihnutia sieťky

zakrytie flexibilným lepidlom

pokládka dlažby

## Montáž - kábel



nalepenie samolepiacich pásk a Grufastu

montáž vykurovacieho kábla

zakrytie vykurovacieho kábla

pokládka dlažby

Váš dodávateľ:

**v-system**  
ELEKTRO